

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 2/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Blacha profilowana trapezowa TR 18
2. Numer partii: informacje umożliwiające identyfikację produktu znajdują się bezpośrednio na jego opakowaniu
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: niekonstrukcyjne, okładziny zewnętrzne i wewnętrzne ścian, pokrycia dachowe
4. Producent:

ARECO PROFILES SP. Z O.O.
UL. PYRZYCKA 44
74-240 LIPIANY

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
6. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14782:2008 „Samonośne blachy stalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania”
PN-EN 508:2010 „Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej – część 1 Stal”
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Materiał	Zgodnie z normą	PN-EN 14782:2008
Grubość nominalna blachy	Blacha stalowa: 0,40 mm do 0,70 mm	PN-EN 508:2010
Grubość powłok	Zgodnie z normą	PN-EN 14782:2008
Tolerancje wymiarowe	Zgodnie z normą	PN-EN 14782:2008
Wytrzymałość na obciążenia skupione	Nie ma potrzeby przeprowadzania badań wyrobów przeznaczonych na okładziny zewnętrzne i wewnętrzne, sufity, kasety i sufity podwieszane. Wyroby, dla których przewiduje się użytkowanie przy rozpiętości podpór 400 mm lub mniejszej, są uznawane za spełniające to wymaganie bez konieczności wykonywania badań. Wytrzymałość na obciążenia skupione o wartości 1,2 kN dla TR 18 o grubości 0,50 mm maks. rozpiętość podpór L = 0,90 m	PN-EN 14782:2008
Wodoszczelność	Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są wodoszczelne	PN-EN 14782:2008
Przepuszczalność pary i powietrza	Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są nieprzepuszczalne dla pary i powietrza	PN-EN 14782:2008
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Blacha stalowa bez powłok organicznych: spełnia wymagania bez potrzeby badań Blacha stalowa z powłoką organiczną: Klasa Bdach(1), Bdach(2), Bdach(3)	PN-EN 14782:2008 Decyzja Komisji 2005/403 WE
Reakcja na ogień	Blacha stalowa: Klasa C-s3, d0 – dla powłok z plastizolu Klasa A1 – dla pozostałych	PN-EN 14782:2008

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Lipiany, 31.08.2013 r.

W imieniu producenta podpisali:

Areco Profiles Sp. z o.o.
ul. Pyrzycka 44
74-240 Lipiany
tel. 91 564-16-22, fax 91 564-13-69
NIP 852-040-55-46