



## System Orynnowania Caracol

Areco Sweden AB niniejszym oświadcza, że produkty **Systemu Orynnowania Caracol** są zgodne z oznaczeniami CE oraz przepisami Szwedzkiego Zarządu dla produktów niezharmonizowanych.

### Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP) nr. 20121210

<b>PRODUCENT/DYSTRYBUTOR:</b>	Areco Sweden AB Vinkelgatan 13 211 24 Malmö, Sweden Areco Sweden Sp. z o.o. Pyrzycka 44 74-240 Lipiany, Polska.
<b>PRODUKTY:</b>	System orywnowania został wykonany z blachy ocynkowanej lub alucynku pomalowanej powłoką poliestru. Rynny oraz rury wykonane zostały z DX-52 (0,57 mm) stali ocynkowanej 275 g/m <sup>2</sup> cynku, oraz pierwszego gatunku powłoki (utwardzanej powłoki poliestrowej) 35 μ obustronnie. Akcesoria zostały wykonane z DX-51 (1,0 mm) lub DX-54 (0,6 mm) stali ocynkowanej 275 g/m <sup>2</sup> cynku, oraz pierwszego gatunku powłoki ( utwardzanej powłoki poliestrowej ) około 35 μm, obustronnie. Haki rynnowe są sfabrykowane w ST-22, ST-37 ocynkowanej stali (275 g/m <sup>2</sup> ) malowane proszkowo min.60 μm.
<b>PRZEZNACZENIE:</b>	Odrowadzanie oraz zbieranie wody deszczowej z dachów. Produkty są wytworzone zgodnie z wymogami ustanowionymi przez BBR § 2 i są produkowane zgodnie z poniższą specyfikacją, ustanowioną przez BBR - Board of Housing, building and planning (Krajową Radę mieszkalnictwa budownictwa i planowania).
	<b>Instalacja odprowadzania wody deszczowej:</b> 6 : 642 § 1 <b>Projekt, materiał:</b> 6 : 644 § 1
<b>IDENTYFIKACJA:</b>	W celu zapewnienia/potwierdzenia, iż wszystkie wyroby opuszczające fabrykę, są zgodne z materiałem pierwotnym, każdy produkt został oznaczony etykietą zawierającą: datę produkcji, numer kręgu. (słowa kluczowe: orywnowanie, rury)

Pontus Holgersson,  
Dyrektor Zarządzający